ESM-1(МКУ-Э)		**Аккустическая дальность — 5 м** **Напряжение питания — 12 В** **Потребляемый ток — 6 мА** **Минимальное сопротивление нагрузки — 1000 Ом** **Максимальная амплитуда выходного сигнала - 1.4 В** **Полоса частот — 100-10000 Гц** **Длина линии(провод 0.5 мм) - 1500 М** **Диапазон ручной регулировки усиления - 0-100** **Габаритные размеры(длина-ширина-высота), мм - 27x10x12**	**224**
ESM-2		**Аккустическая дальность — 6 м** **Напряжение питания — 8-14 В** **Потребляемый ток — 2 мА** **Минимальное сопротивление нагрузки — 8 Ом** **Максимальная амплитуда выходного сигнала - 2 В** **Полоса частот — 100-12000 Гц** **Длина линии(провод 0.5 мм) - 1000 М** **Диапазон ручной регулировки усиления - 0-500** **Габаритные размеры(длина-ширина-высота), мм - 27x10x10**	**406**
ESM-3		**Аккустическая дальность — 7 м** **Напряжение питания — 5-14 В** **Потребляемый ток — 2 мА** **Минимальное сопротивление нагрузки — 10 кОм** **Максимальная амплитуда выходного сигнала - 1 В** **Полоса частот — 100-12000 Гц** **Длина линии(провод 0.5 мм) - 300 М** **Габаритные размеры(длина-ширина-высота), мм — 35x12x12**	**560**
ESM-4		**Аккустическая дальность — 12 м** **Напряжение питания — 8-14 В** **Потребляемый ток — 3 мА** **Минимальное сопротивление нагрузки — 10 кОм** **Максимальная амплитуда выходного сигнала - 1 В** **Полоса частот — 100-12000 Гц** **Длина линии(провод 0.5 мм) - 300 М** **Наличие АРУ - ДА** **Наличие компандера - ДА** **Соотношение сжатия диапазона - 10:1**	**950**
ESM-5		**Аккустическая дальность — 9м** **Напряжение питания — 8-14 В** **Потребляемый ток — 2 мА** **Минимальное сопротивление нагрузки — 10 кОм** **Максимальная амплитуда выходного сигнала - 1 В** **Полоса частот — 100-12000 Гц** **Длина линии(провод 0.5 мм) - 300 М** **Габаритные размеры(длина-ширина-высота), мм — 32x10x12**	**700**
ESM-7		**Аккустическая дальность — 9 м** **Напряжение питания — 8-14 В** **Потребляемый ток — 2 мА** **Минимальное сопротивление нагрузки — 10 кОм** **Максимальная амплитуда выходного сигнала - 1 В** **Полоса частот — 100-4000 Гц** **Длина линии(провод 0.5 мм) - 300 М** **Диапазон ручной регулировки усиления - 0-100** **Габаритные размеры(длина-ширина-высота), мм — 27x7x7** **Усилитель логарифмической АЧХ - ДА** **Встроенный фильтр 2-го порядка - ДА**	**762**